



## Glacelf

Refrigerante Concentrado



ANTI-CONGELANTE



ANTI-CORROSIVO



ANTI-EBULLICIÓN



### DESCRIPCIÓN

**GLACELF** es un fluido refrigerante - anticongelante «larga duración» a base de monoetilenglicol de alta pureza e inhibidores de corrosión, apto sistemas de enfriamiento de motores de combustión interna y radiadores de circuito cerrado en general que operen tanto en condiciones de servicio estándar como condiciones climáticas extremas, tanto en verano como en invierno.

### ESPECIFICACIONES

**GLACELF** cumple la **especificación internacional** IRAM 41368 – TIPO A.

### VENTAJAS

#### REFRIGERANTE

- Eleva la temperatura de ebullición del agua evitando la formación de vapor y facilitando la transferencia de calor desde el motor al refrigerante y desde el refrigerante al medio ambiente.

#### ANTI-CONGELANTE

- Otorga un marcado descenso del punto de congelamiento, evitando la posibilidad de graves averías en el motor en invierno.

#### ANTI-CORROSIVO

- No afecta componentes metálicos ni conductos de goma.
- Sus aditivos contrarrestan la formación de espuma evitando problemas de cavitación.

### CARACTERÍSTICAS\*

COLOR	-	VERDE AZULADO
Densidad a 15°C, g/ml	ASTM D1122	1.124
Reserva alcalina al punto de equivalencia, cm <sup>3</sup> HCl 0.1N	IRAM 41362	12
Temperatura de ebullición, °C	IRAM 41356	170
Temperatura de congelamiento, dilución 50 vol. %, °C	IRAM 41355	-35

*\*Valores típicos provistos a título informativo.*



**TotalEnergies**

**Total Especialidades Argentina S.A.**  
Chiclana 209 (B1766BKF), La Tablada  
Buenos Aires, Argentina

**Glacelf | Última actualización: 05/22**

El uso de este refrigerante de acuerdo con nuestras recomendaciones y para la aplicación a la que está destinado no representa un peligro especial. La hoja de seguridad conforme a los requisitos de la legislación local actual está disponible a través de su asesor comercial.