

Un neumático equilibrado que brinda la máxima seguridad y confiabilidad, atendiendo los requerimientos de durabilidad y confort de marcha en un segmento dominado por usuarios particulares. Una actualización de la paleta de productos para un mercado en constante evolución.



PRESTACIONES

- > Excelente rendimiento kilométrico
- > Doble cintura de cordones de acero.
- > Confort de marcha.

USOS

- > Pavimento

VELOCIDADES

- > Rango T: hasta 190 km/h

GARANTÍAS



RECOMENDACIONES

- > Revise periódicamente la presión de inflado de sus neumáticos y respete los valores indicados por el fabricante.
- > La carga que soporta un neumático esta íntimamente relacionada con la presión de inflado, la carga máxima se logra a presión máxima.
- > Estos valores se encuentran debidamente indicados tanto en la tabla de aplicación como en el lateral del neumático.

Dimensión	Índice de carga [LI]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llanta Recomendada [pulgadas]	Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
					Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Ancho total mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima
165/70 R13	79	T	437	4 1/2J - 5J - 5 1/2J	170	562	177	572	44
175/70 R13	82	T	475	4J - 4 1/2J - 5J - 5 1/2J	177	576	184	586	44
185/70 R13	86	T	530	4 1/2J - 5J - 5 1/2J* - 6J	189	590	197	600	44
175/65 R14	82	T	475	5J* - 5 1/2J - 6J	177	584	184	594	44
175/70 R14	84	T	500	4 1/2J - 5J* - 5 1/2J - 6J	177	602	184	612	44
185/70 R14	88	T	560	4 1/2J - 5J - 5 1/2J* - 6J	189	616	197	626	44